98 5066 **Zangenmessgerät AC**

Modell: PT 1610

Dieses professionelle Zangenmessgerät kann Ströme berührungslos messen und verfügt über ein robustes, bruch-, feuersicheres und ergonomisch geformtes Gehäuse mit angespritztem Gummischutz. Die tropfenförmigen Klemmbacken erleichtern den Einsatz in industriellen und kommerziellen Umgebungen oder an schwer zugänglichen Stellen.

• 3 3/4-stellige, 17 mm LCD-Anzeige, max. Anzeige: 3999 • Messwerthaltefunktion • blaue Hintergrundbeleuchtung • Diodentest und Durchgangsprüffunktion • Automatische und manuelle Bereichswahl • Abschaltautomatik • Leiterdurchmesser: 31 mm max. • Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V

Messfunktionen und -bereiche:	
DCV:	400 mV/4/40/400/600 V; +/- 0,8 % + 3 St. – 100 µV
ACV:	400 mV/4/40/400/600 V; +/- 0,8 % + 20 St. – 100 µV
ACA:	40/400/1000 A; +/- 2,5 % + 5 St. – 10 mA
Ω:	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; +/- 1,0 % + 4 St. – 100 mΩ
Kapazität:	40/400 nF/4/40/100 µF; +/- 3 % + 5 St. – 10 pF
Frequenz:	5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5/10 MHz; +/- 1,2 % + 2 St. – 1 mHz
Temperatur:	-50 ... +1000°C; +/- 3 % + 3°C – 0,1°C

Abmessungen: (BxHxT) 80 x 230 x 50 mm

Gewicht: 300 g

mitgeliefertes Zubehör:

Tasche, Prüfleitungssatz TKS-4 (Ersatz: Best.-Nr. 98 5062 s. S. 756), Typ-K-Temperaturfühler, 9 V-Block-Batterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 s. S. 743) und Bedienungsanleitung **passendes Zubehör*:** z.B. Prüfleitungssatz TKS-8

-Seite 2