**98 5091** **Digital-Zangenmessgerät PT 1640** PeakTech®

• 3 3/4-stellige, 17 mm LCD-Anzeige; max. Anzeige: 3999 • automatische und manuelle Bereichswahl • Messwerthaltefunktion • Hintergrundbeleuchtung • AC/DC-Leistung: 240 kW • AC/DC-Strom: 1000 A • Spannungsmessung bis 600 V AC/DC • Widerstands- und Frequenzmessfunktion • Diodentest und Durchgangsprüffunktion • Abschaltautomatik • Leiterdurchmesser: 31 mm max. • Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V

| **Messfunktionen und -bereiche:** | |
|---|---|
| DCV: | 400 mV/4/40/400/600 V; +/- 0,8 % + 3 Stellen/100 µV AC/DC 600 V eff/rms |
| ACV: | 400 mV/4/40/400/600 V; +/- 1,8 % + 5 Stellen/100 µV AC/DC 600 V eff/rms |
| DCA: | 1000 A; +/- 1,8 % + 5 dgt./1 A AC/DC 1000 A eff/rms |
| ACA: | 1000 A; +/- 2,0 % + 5 dgt./1 A AC/DC 1000 A eff/rms |
| Widerstand: | 400 Ω/4/40/400 kΩ 4/40 MΩ; +/- 1,0 % + 4 dgt./100 mΩ AC/DC 250V eff/rms |
| Frequenz: | 5/50/500 Hz/5/50/100 kHz; +/- 1,5 % + 5 dgt./1 mHz AC/DC 250 V eff/rms |

Abmessungen: (BxHxT) 80 x 230 x 50 mm, Gewicht: 300 g

**mitgeliefertes Zubehör:** Tasche, Prüfleitungssatz TKS-8 (Ersatz: Best.-Nr. 98 5063 siehe unten), 9 V-Block-Batterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 siehe Seite 743) und Bedienungsanleitung.

-Seite 2

**passendes Zubehör*:** z.B. Prüfleitungssatz TKS-4